

Notice d'entretien

Menuiseries aluminium, un entretien régulier et économique pour d'exceptionnelles qualités d'esthétique et de résistance.

Matériau noble, moderne et respectueux de l'environnement, l'aluminium exposé en extérieur nécessite de pratiquer un nettoyage approprié avec des produits courants pour conserver son aspect d'origine conformément aux labels européens.



Photo : J. Baillet



Archi : M. Moussac - Photo : Iso



Archi : Chambaud-Chanal - Photo : X. Boymond

Aucune garantie ne pourra être réclamée à l'entreprise installatrice ou à Technal si une absence manifeste d'entretien est constatée ou dans l'emploi de produits non adaptés. Votre installateur demeure à votre disposition pour vous proposer un éventuel contrat d'entretien une fois les travaux réalisés dans les règles de l'art.

*Technal, c'est aussi les menuiseries PVC.
Le PVC (polychlorure de vinyle) est soumis
aux mêmes règles d'entretien que l'aluminium thermolaqué.*



3 gestes simples pour assurer l'entretien :

1 Pollution atmosphérique, Gaz, Rejets industriels, Sel marin, Vent... un nettoyage à l'eau savonneuse et **c'est simple !**

Un nettoyage à l'eau savonneuse au pH neutre (attention : se méfier des nettoyants industriels agressifs et abrasifs) des menuiseries et des tabliers des volets accompagné d'un rinçage à l'eau claire doit être effectué.

- 4 fois/an en milieu urbain
- 2 fois /an en milieu rural
- tous les deux mois en milieu industriel
- tous les deux mois ou plus en bord de mer

Pour les parties non exposées aux eaux de pluie le nettoyage doit s'effectuer plus fréquemment.

2 Brindilles, Sable, Poussières, Gravillons, Feuilles, un petit nettoyage, **c'est simple !**

Le nettoyage des corps étrangers dans les trous d'évacuation des eaux des ouvertures, dans les rails des baies coulissantes, doit être effectué à chaque apparition des dépôts de salissure pour un bon drainage et pour le confort de roulement.

La vérification de la propreté du cheneau et de la descente des eaux de la véranda doit être faite au moins 2 fois/an et notamment à l'automne. Les coffres des volets roulants permettent l'accès aux mécanismes pour un entretien éventuel.

3 Confort de fonctionnement, Souplesse des joints,... un lubrifiant et un polish du commerce, **c'est simple !**

Un graissage des serrures et des articulations des châssis (attention : protéger le barillet de la serrure lors de l'action) avec un lubrifiant standard assure le confort de fonctionnement de la fermeture. Un polish peinture automobile pour l'entretien de l'aluminium laqué permet de préserver l'aspect d'origine. Les produits siliconés préservent aussi l'élasticité des joints caoutchouc.



- Menuiserie aluminium : 10 ans
- Vitrage : 10 ans
- Volet roulant : 2 ans
- Moteur volet roulant : 5 ans



Technal est certifié ISO 2001. Cette norme internationale ISO 9001 fixe des principes d'organisation qu'une entreprise met en œuvre en permanence, pour garantir à ses clients sa parfaite maîtrise des phases de conception, fabrication, commercialisation et SAV des produits et services offerts.



La conception de nos systèmes de menuiserie à rupture de pont thermique est homologuée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.



Pour les finitions laquées, notre garantie porte sur :

- L'accroche de la laque sur une durée de 10 ans
- Sa tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l'uniformité de son vieillissement sur une durée de 10 ans pour le blanc satiné Technal et de 5 ans pour les autres coloris.
- Qualité marine : la nature du matériau et son traitement de surface sont adaptés aux sites en bord de mer.



Pour les finitions anodisées, notre garantie porte sur : la permanence du coloris et l'uniformité de son vieillissement, 10 ans pour l'argent satiné et le bronze satiné Technal, 5 ans pour les autres finitions anodiques de type minérales.



CSTB
Profils RPT

Cette norme, atteste du niveau de qualité et de résistance mécanique des profils à rupture de pont thermique.



Tous les vitrages sont certifiés du label CEKAL.

Cachet de l'entreprise



Services consommateurs :
05 61 31 26 71

Pour découvrir tous les produits Technal, contactez :

0800 06 07 31
Appel gratuit